

1 Colocación

MUY IMPORTANTE:

- No utilizar yeso ni morteros, fijar sólo con escayola.
- No desbloquear la cerradura antes del Nivelado y fijación a obra.

Nivelado Vertical y Horizontal provisional.



2 Verificación

Abra la puerta por primera vez, retire los separadores de plástico y verifique un funcionamiento correcto.

Finalmente compactar con mezcla.



3 Activar el cortavientos al suelo

Cuando la puerta esté totalmente colocada y el suelo quede acabado de obra y limpio, active el cortavientos automático que se encuentra en la parte inferior de la hoja.

Así conseguirá un perfecto aislamiento térmico y acústico.



PUERTA GRADUABLE 3D



Puertas de Exterior

detalles que nos hacen diferentes

Todas las puertas con su uso y con los cambios de temperatura y humedad tienden a ofrecer desajustes leves que con nuestro sistema de regulación 3D usted mismo podrá corregir sin ningún esfuerzo.

Las Puertas  pueden regularse tanto verticalmente como horizontalmente siguiendo las siguientes instrucciones:



En altura + 4mm



En anchura + / - 4mm
según sentido de la llave



Profundidad,
entable marco-puerta



Cerradero del picaporte
con escéntrica graduable.



Hoja con anclajes escéntricos
graduables.